

TRANSPALETA ELÉCTRICA 1.5T

EPT20-15ET2



TRANSPALETA ELÉCTRICA 1.5T



Características			
1.1	Fabricante		EP
1.2	Modelo		EPT20-15ET2
1.3	Alimentación		Eléctrico
1.4	Manipulación		Acompañante
1.5	Capacidad de carga	Q (kg)	1500
1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c (mm)	600
1.8	Distancia a la carga	x (mm)	889/946
1.9	Distancia entre ejes	y (mm)	1261/1205
Pesos			
2.1	Peso (incluida batería)	kg	195
2.2	Peso por eje con carga, parte trasera/delanter	kg	565/1130
2.3	Peso por eje sin carga, parte trasera/delanter	kg	155/40
Ruedas			
3.1	Tipo de rueda, ruedas de tracción/carga		PU/PU
3.2	Tamaño de rueda, ruedas de tracción (diámetro x ancho)		φ210x70
3.3	Tamaño de rueda, ruedas de carga (diámetro x ancho)		2xφ78x60(φ78x88)
3.4	Ruedas estabilizadoras (diámetro x ancho)		
3.5	Número de ruedas, lado operador/carga (x= ruedas de tracción)		1x/4 (1x/2)
3.6	Ancho de vía, delante	b ₁₀ (mm)	
3.7	Ancho de vía, detrás	b ₁₁ (mm)	410 (535)
Dimensiones			
4.4	Elevación	h ₃ (mm)	115
4.9	Altura de barra timón en posición de marcha min/máx.	h ₁₄ (mm)	790/1225
4.15	Altura con las horquillas bajadas	h ₁₃ (mm)	80
4.19	Largo total	l ₁ (mm)	1638
4.20	Largo sin horquillas	l ₂ (mm)	488
4.21	Ancho total	b ₁ / b ₂ (mm)	568 (685)
4.22	Dimensiones de la horquilla	s/ e/ l (mm)	50/150/1150
4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b ₅ (mm)	560 (685)
4.32	Altura al suelo, en el centro de distancia entre ejes	m ₂ (mm)	30
4.34.1	Ancho de pasillo con palet de 1000x1200	Ast (mm)	1739
4.34.2	Ancho de pasillo con palet de 800x1200	Ast (mm)	1939
4.35	Radio de giro	Wa (mm)	1485
Funcionamiento			
5.1	Velocidad de marcha con carga / sin carga	km/ h	4/4.5
5.2	Velocidad de elevación con carga / sin carga	m/ s	0,029/0,038
5.3	Velocidad de descenso con carga / sin carga	m/ s	0,046/0,033
5.8	Capacidad máxima de rampa	%	2/6
5.10	Freno de servicio		Electromagnético
Motor			
6.1	Potencia (S2 60 min.)	kW	0.65
6.2	Potencia del motor de elevación (S3 15%)	kW	0.84
6.3	Tamaño máximo de la batería	mm	
6.4	Batería voltaje/ capacidad K20	V/ Ah	24/65
6.5	Peso de la batería	kg	22.5X2
Otros			
8.1	Tipo de mando de tracción		DC
10.5	Tipo de dirección		Mecánica
10.7	Nivel de ruido		74

Datos técnicos según VDI 2198

- Las especificaciones de la tabla son sólo para modelos estándar. Si necesita más información, contacte con nosotros
- Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

TRANSPALETA ELÉCTRICA 1.5T



OPCIONES

	EPT20-15ET2
Longitud de horquilla	800/915/1000/1070/1100/1300/1400mm
Ancho de horquilla	520/600mm
Rodillo simple	●
Rueda de tracción	Rueda de poliuretano con dibujo
Capacidad de la batería	85AH
Altura de respaldo	1220mm/1520mm

