

TRANSPALETA ELÉCTRICA

EPT20-20RAS
EPT20-25RAS



TRANSPALETA ELÉCTRICA

EPT20-20RAS

EPT20-25RAS

Características									
1.1	Fabricante		EP		EP		EP		EP
1.2	Modelo		EPT20-20RA		EPT20-20RAS		EPT20-25RA		EPT20-25RAS
1.3	Motor		Batería		Batería		Batería		Batería
1.4	Tipo de operador		Montado		Montado		Montado		Montado
1.5	Capacidad de carga	Q (kg)	2000		2000		2500		2500
1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c (mm)	600		600		600		600
1.8	Distancia a la carga	x (mm)	916/982	937/1003	916/982	937/1003	937/1003	957/1023	937/1003 957/1023
1.9	Distancia entre ejes	y (mm)	1380	1400	1380	1400	1440	1460	1440 1460
Pesos									
2.1	Peso (incluida batería)	kg	670		670		800		800
2.2	Peso por eje con carga, lado operador/carga	kg	1066/1604		1066/1604		1135/1675		1135/1675
2.3	Peso por eje sin carga, lado operador/carga	kg	1546/124		546/124		645/155		645/155
Ruedas									
3.1	Tipo de rueda		PU/PU		PU/PU		PU/PU		PU/PU
3.2	Tamaño de rueda, lado operador		φ230x75		φ230x75		φ230x75		φ230x75
3.3	Tamaño de rueda, lado de la carga		2xφ85x70		2xφ85x70		2xφ85x70		2xφ85x70
3.4	Tamaño de rueda, rodillos		φ130x60		φ130x60		φ130x60		φ130x60
3.5	Número de ruedas, lado operador/carga (x=ruedas de tracción)		1x+2/2 O 4		1x+2/2 O 4		1x+2/2 O 4		1x+2/2 O 4
3.6	Ancho de vía, lado operador	b ₁₀ (mm)	510		510		510		510
3.7	Ancho de vía, lado de la carga	b ₁₁ (mm)	370/515		370/515		370/515		370/515
Dimensiones									
4.4	Elevación	h ₃ (mm)	125		125		125		125
4.9	Altura de barra timón en posición de marcha min/máx	h ₁₄ (mm)	1150/1470		1150/1470		1040/1430		1040/1430
4.15	Altura con las horquillas bajadas	h ₁₃ (mm)	85		85		85		85
4.19	Longitud total	l ₁ (mm)	1860	1930	1860	1930	1930	2000	1930 2000
4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l ₂ (mm)	630		630		680		680
4.21	Ancho total	b ₁ / b ₂ (mm)	734		734		730		730
4.22	Dimensiones de la horquilla	s/ e/ l (mm)	55x170x1150	55x170x1220	55x170x1150	55x170x1220	55x170x1150	55x170x1150	55x170x1150 55x170x1150
4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b ₅ (mm)	540/685		540/685		540/685		540/685
4.32	Altura al suelo, en el centro de distancia entre ejes	m ₂ (mm)	50		50		50		50
4.33	Ancho de pasillo con palet de 1000x1200	Ast (mm)	1984		1984		2054		2054
4.34	Ancho de pasillo con palet de 800x1200	Ast (mm)	2184		2184		2254		2254
4.35	Radio de giro externo	W _a (mm)	1700	1725	1700	1725	1712	1737	1712 1737
Funcionamiento									
5.1	Velocidad de marcha con carga / sin carga	km/ h	7,5/8,5		7,5/8,5		5,5/6,0		5,5/6,0
5.2	Velocidad de elevación con carga / sin carga	m/ s	0,056/0,060		0,056/0,060		0,056/0,060		0,056/0,060
5.3	Velocidad de descenso con carga / sin carga	m/ s	0,057/0,057		0,057/0,057		0,057/0,057		0,057/0,057
5.8	Rampa máxima, con carga/sin carga (S ₂ 5 min.)	%	8/16		8/16		6/16		6/16
5.10	Freno de servicio		Electromagnético		Electromagnético		Electromagnético		Electromagnético
Motor									
6.1	Potencia (S ₂ 60 min.)	kW	1,5		1,5		1,5		1,5
6.2	Potencia del motor de elevación (S ₃ 15%)	kW	2,2		2,2		2,2		2,2
6.4	Batería voltaje/ capacidad (5h)	V/ Ah	24/210		24/210		24/360		24/360
6.5	Peso de la batería	kg	190		190		317		317
	Tipo de batería		Batería industrial		Batería industrial		Batería industrial		Batería industrial
Otros									
8.1	Tipo de mando de tracción		AC		AC		AC		AC
	Fabricante		ZAPI		ZAPI		ZAPI		ZAPI
8.4	Nivel de ruido	dB (A)	74		74		74		74
8.5	Dirección		Mecánica		Eléctrica		Mecánica		Eléctrica

Datos técnicos según VDI 2198

- Las especificaciones de la tabla son sólo para modelos estándar. Si necesita más información, contacte con nosotros.
- Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.