







# PIAF 880R / 1000R

Plataforma elevadora PIAF 880R





## PIAF 880R / 1000R

### VENTAJAS DEL PIAF 880R

- Eficiente gracias a la rotación de la torre en 2 x 110°.
- Suavidad de movimientos de traslación gracias a su joystick hidráulico.
- Fácil mantenimiento.
- Gran autonomía (batería de alta capacidad).
- Concebida para un uso intensivo.

### CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Ruedas de caucho antihuellas.
- Mando de movimientos verticales hidráulico y progresivo.
- Desplazamientos controlados mediante joystick hidráulico.
- Baterías de tracción de 575 Ah 24 V con sistema de relleno centralizado.
- Cargador de batería HF 85 A.
- Tres velocidades.
- Ganchos de anclaje.
- Bomba manual de emergencia.
- Indicador de descarga con corte al 80%.
- Indicador de inclinación con alarma.
- Detector de sobrecarga.
- Contador de horas.
- Cesta de gran amplitud.

### OPCIONES

- Toma de aire comprimido en la cesta.
- Toma de 220V en la cesta.
- Corte de movimiento para inclinaciones > a 2°.
- Luz de flash.
- Sonido de traslación.
- Pintura personalizada según color(es) del cliente.

|                                                               | PIAF 880R  | PIAF 1000R |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Altura de trabajo                                             | 8,80 M     | 10,04 M    |
| Altura de la plataforma                                       | 6,80 M     | 8,04 M     |
| Alcance horizontal                                            | 3,36 M     | 3,46 M     |
| Capacidad de carga (interior, 2 personas, sin viento)         | 200 Kg     | 200 Kg     |
| Capacidad de carga (exterior, 1 persona, con viento <45 km/h) | 120 Kg     | 120 Kg     |
| Rotación de la torreta                                        | 2x110 °    | 2x110 °    |
| <b>A</b> Anchura de la cesta                                  | 0,90 M     | 0,90 M     |
| <b>B</b> Longitud de la cesta                                 | 0,80 M     | 0,80 M     |
| <b>C</b> Longitud                                             | 2,82 M     | 2,93 M     |
| <b>D</b> Distancia entre los ejes                             | 1,20 M     | 1,20 M     |
| <b>E</b> Anchura                                              | 1,03 M     | 1,03 M     |
| <b>F</b> Altura (máquina recogida)                            | 1,98 M     | 1,98 M     |
| Velocidad de desplazamiento (máquina recogida)                | 4,8 Km/h   | 4,8 Km/h   |
| Velocidad de desplazamiento (máquina elevada)                 | 1,0 Km/h   | 1,0 Km/h   |
| Pendiente superable (máquina recogida)                        | 20 %       | 20 %       |
| Inclinación máxima                                            | 2 °        | 2 °        |
| Peso                                                          | 2600 Kg    | 2980 Kg    |
| Presión ejercida sobre el suelo                               | 824 Kg/cm2 | 932 Kg/cm2 |



Este producto cumple con la Normativa Europea vigente (EN 280). Debido a su política de mejora constante en la fabricación de sus productos, la compañía ATN se reserva el derecho a modificar, sin previo aviso, las características anteriormente citadas.

