

TRANSPALETA SEMIELÉCTRICA



Características			
1,4	Operario		A pie
1,5	Capacidad	Q (kg)	1500
1,6	Centro de carga	c (mm)	590
Pesos			
2,1	Peso propio (incluida batería)	Kg	140
Ruedas, Chasis			
3,1	Tipo de ruedas		PU/ PU
Dimensiones			
4.9	Elevación de las horquillas:	h_3 (mm)	200
4.15	Altura de las horquillas bajadas	h_{13} (mm)	85
4,19	Largo total	l_1 (mm)	1600
4.20	Largo hasta frente horquillas	l_2 (mm)	440
4.21	Ancho total	b_1/ b_2 (mm)	560
4.22	Dimensiones horquillas	s/ e/ l (mm)	50/ 150/ 1150
4.25	Ancho horquillas	b_5 (mm)	560 / 685
4.32	Distancia al suelo, en medio de la distancia entre ejes	m_2 (mm)	50
4.33	Ancho pasillo, 1000x1200 palé cruzado	A_{st} (mm)	1697
4.34	Anco pasillo, 800x1200 palé a lo largo	A_{st} (mm)	1697
4.35	Radio de giro exterior	W_a (mm)	1380
Ejecución			
5.1	Velocidad de translación, con carga / sin carga	km/ h	3.5 / 4
5.8	Gradabilidad máxima, con carga / sin carga S_2 5 min.	%	3 / 6
Conducción / Tracción			
6.1	Motor tracción S_2 60 min.	kW	0.65
6.4	Voltaje de la batería /capacidad nominal (5h)	V/ Ah	24/30
Otros			
8.1	Tipo de equipo electrónico		DC

