



CARRETILLAS ELÉCTRICAS

EFS151

Capacidad: 1.5T
Batería de litio: 48V/150Ah
Cargador: 48V/50A incorporado
Largo de horquilla: 920-1520mm
Radio de giro: 1535mm
Elevación: 2700-4500mm
Velocidad: 8/9 Km/h

EFL203(P)

Capacidad: 2.0T
Batería: 80V 230/410/460Ah
Cargador: 80V/60/100/150/200A externo o 35A incorporado
Largo de horquilla: 920-2200mm
Elevación: 3000-6000mm
Velocidad: 14/15km
Velocidad modelo EFL203P: 19/20km

EFL253(S)(P)

Capacidad: 2.5T
Batería: 80V/205/280/410Ah
Batería modelo EFL253S: 80V 230/460Ah
Batería modelo EFL253P: 80V/280/460Ah
Cargador: 80V/60/100/150/200A externo o 35A incorporado
Largo de horquilla: 920-2200mm
Elevación: 3000-6000mm
Velocidad: 11/12 Km/h
Velocidad modelo EFL253S: 16/17km/h
Velocidad modelo EFL253P: 19/20km/h

EFL303(S)(P)

Capacidad: 3000Kg
Batería: 80V 205/280/410Ah
Batería modelo EFL303S: 80V 230/460Ah
Batería modelo EFL303P: 80V/460/560Ah
Cargador: 80V/60/100/150/200A externo o 35A incorporado
Largo de horquilla: 1070-2400mm
Elevación: 2700-6000mm
Velocidad: 11/12 Km/h
Velocidad modelo EFL303S: 16/17km/h
Velocidad modelo EFL303P: 19/20km/h

EFL353(S)(P)

Capacidad: 3500KG
Batería: 80V 280/410Ah
Batería modelo EFL353S: 80V 280/460Ah
Batería modelo EFL353P: 80V/460/560Ah
Cargador: 80V/60/100/150/200A externo o 35A incorporado
Largo de horquilla: 1070-2420mm
Elevación: 2700-6000mm
Velocidad: 11/12 Km/h
Velocidad modelo EFL353S: 16/17km/h
Velocidad modelo EFL353P: 19/20km/h

TCL101

Capacidad: 1T
Batería: 80V 50Ah
Cargador: 80V 35A incorporado
Largo de horquilla: 920/1220mm
Radio de giro: 1422mm
Velocidad: 11/13 km/h

CPD15/18/20TVL

Capacidad: 1.5T | 1.8T | 2.0T
Batería: 80V/150Ah | 80V/205/280Ah
Cargador incorporado: 80V/35/60Ah
Cargador externo: 80V/35/65/100A
Elevación: 3000-6000mm
Elevación CPD15TVL: 3000-5000mm
Elevación CPD18/20TVL: 3000-6000mm
Velocidad: 13/14km/h

CPD15/18/20TV8

Especial para cámara frigo
Capacidad: 1.5T | 1.8T | 2.0T
Batería: 80V 240Ah/300Ah/360Ah
Cargador: externo 80V 30Ah/45Ah
Horquillas: 1070/2200mm
Elevación: 3000/6000mm
Velocidad: 13/14 km/h

TDL201

Capacidad: 2T
Batería: 48V 405 Ah
Cargador: 48V 50Ah incorporado,
48V150/200Ah externo
Largo de horquilla: 1070-2200mm
Elevación: 3000-6000mm
Velocidad: 15/16 km/h

EFL181

Capacidad: 1.8T
Batería: 48V 150/205Ah
Cargador: 48V/50Ah incorporado
48V/100Ah externo
Largo de horquilla: 920-1800mm
Elevación: 2500-4800mm(min-max)
Velocidad: 8.5/9km/h

CPD20FVL

Capacidad: 2.0T
Batería: 80V/205Ah
Cargador incorporado: 80V/35/60Ah
Cargador externo: 80V/35/65/100A
Elevación: 3000-6000mm
Velocidad: 13/14km/h

CPD50L1

Capacidad: 5T
Batería: 48V 560/690Ah
Cargador: 48V 200A externo
Horquillas: 1070-1820mm
Elevación: 3000-650mm
Velocidad: 16/18km/h

EFL603/703-HV-6

Alto voltaje
Capacidad: 6T / 7T
Centro de carga: 600mm
Batería: 309V 304Ah
Cargador: 20kw/40kw
trifásico AC 370-460V, 50-60HZ, 32A
Velocidad: 29/30 km/h

EFL803/1003-HV-6

Alto voltaje
Capacidad: 8T / 10T
Centro de carga: 600mm
Batería: 309V 304Ah
Cargador: 20kw/40kw
trifásico AC 370-460V, 50-60HZ, 32A
Velocidad: 29/30 km/h

EFL803-HV-9

Alto voltaje
Capacidad: 8T
Centro de carga: 900mm
Batería: 309V 304Ah
Cargador: 20kw/40kw
trifásico AC 370-460V, 50-60HZ, 32A
Velocidad: 29/30 km/h



TÉRMICAS

CPCD25/30/35T8-G51 CPCD25/30/35T8-V2403

Capacidad: 2.5/3.0/3.5T
Largo de horquilla: 1070-1800mm
Motor: XINCHAI 3E22YG51, euro V
Motor: KUBOTA V2403, euro V
Elevación: 2500-6000mm

TODOTERRENO DESDE 1.5T HASTA 5.0T

Largo de horquilla: 1070-1800mm
Motor: KUBOTA euro V
Elevación: 3000-6000mm

GRAN CAPACIDAD
DESDE 4T HASTA 12T





TRANSPALETAS ELÉCTRICAS



SL15L3/SL20L3

Capacidad: 1.5T
Batería: SL15L3: 24V 20Ah
Batería SL20L3: 48V 20Ah
Cargador: 24V 10A externo
Velocidad: 4.2/4.5 km/h



ET158

Capacidad: 1.5T
Batería: 48V 10/20Ah
Cargador: 48V 3/5A externo
Largo de horquillas: 800/2000mm
Ancho de horquillas: 560/685mm
Velocidad: 4.5/5.0 km/h



F4

Capacidad: 1.5T
Batería: 24V/20Ah
Cargador: 24V/4A externo
Ancho de horquilla: 685/560mm
Largo de horquilla: 1000/1500mm
Velocidad: 4/4.5km/h



EPL154

Capacidad: 1.5T
Batería: 24V/30Ah
Cargador: 48V/10A incorporado
Ancho de horquilla: 540/685mm
Largo de horquilla: 800/1000/1150mm
Velocidad: 4.5/5.0km/h



EPT20-15ET

Capacidad: 1.5T
Batería: 2x12V/85Ah
Cargador: 24V/15A incorporado
Ancho horquilla: 560/685mm
Largo horquilla: 1000/1150/1220mm
Velocidad: 4/4.5km/h



EPT20-15ET2H

Capacidad: 1.5T
Batería AGM : 24V 65Ah/85Ah
Cargador: 24V 10A incorporado
Ancho de horquilla: 420-685mm
Largo de horquilla: 800-2000mm
Velocidad: 3.8/4km/h
ALL ROAD



EPL185

Capacidad: 1.8T
Batería: 48V/20Ah
(opcional 48V/30Ah)
Cargador: 48V/10A incorporado
Ancho de horquilla: 540/685mm
Largo de horquilla: 900-1500mm
Velocidad: 5.0/5.5km/h



ET208

Capacidad: 2T
Batería: 48V 20Ah
Cargador: 48V 5A externo
Largo de horquillas: 800/2000mm
Ancho de horquillas: 560/685mm
Velocidad: 4.5/4.7 km/h



F4 201

Capacidad: 2.0T
Batería : 2x 24V/20Ah (48V)
Cargador: 24V/4A externo
Cargador: 24V/10A incorporado
Largo de horquilla: 1000/1500mm
Velocidad: 4/4.5km/h



WAL20 PRO

Capacidad: 2T
Batería: 24V 100Ah
Cargador: incorporado 24V/30A
Largo de horquillas: 850-2400mm
Ancho de horquillas: 540-685mm
Velocidad: 6km/h



EPT20-20WA(L)

Capacidad: 2T
Batería: 24V/210Ah | 24V/240Ah
Opción litio: 24V/205Ah
Cargador: 24V/50A externo
Ancho horquilla: 540/600/685mm
Largo horquilla: 1150/1220mm
Velocidad: 5/5.5km/h



EPT25-WA(L)

Capacidad: 2.5T
Batería: 24V 165/210/240Ah
Opción litio: 24V 205Ah
Cargador: 24V/50A externo
Ancho horquilla: 540/600/685mm
Largo horquilla: 1150/1220mm
Velocidad: 5/5.5km/h



RPL201(H)

Capacidad: 2T
Batería: 24V/205Ah
Cargador: 24V/100A externo
Ancho de horquilla: 540/685mm
Largo de horquilla: 850-2400mm
Velocidad RPL201: 7.5/8km/h
Velocidad RPL201H: 9/12km/h



RPL20 PRO

Capacidad: 2T
Batería: 24V 280Ah
Cargador: externo 24V100A
Largo de horquillas: 850-2400mm
Ancho de horquillas: 540-685mm
Velocidad: 9.5/12.5 km/h



KPL201(H)

Capacidad: 2.0T
Batería: 24V/280Ah | 24V/345Ah
Batería de litio: 24V/205Ah
Cargador: 24V 100A externo
Ancho de horquilla: 540/685mm
Largo de horquilla: 850-2400mm
Velocidad KPL201: 8.5/10 km/h
Velocidad KPL201H: 9/12 km/h



WPL202

Capacidad: 2T
Batería de litio: 24V/100Ah
Cargador: 24V/30A incorporado
Ancho de horquilla: 540/685mm
Largo de horquilla: 900-1500mm
Velocidad: 5.5/6km/h



EXP15

Transpaleta automática
Capacidad: 1.5T
Batería: 24V 60Ah
Cargador: 24V 20A externo
Velocidad: 11/125 km/h



XP15

Transpaleta automática
Capacidad: 1.5T
Batería: 24V 60Ah
Cargador: 24V 20A externo
Velocidad: 0.9/1 km/h



APILADORES ELÉCTRICOS



CL1230J

Capacidad: 1.2T
Batería: 2x 12V 100Ah
Cargador: 24V 10A incorporado
Horquillas 150x570mm
Elevación DX3000mm
Velocidad: 4/4.2 km/h



ESL122

Capacidad: 1.2T
Batería de litio: 24V/80Ah
Cargador: 24V/30A incorporado
Ancho de horquilla: 570/685mm
Largo de horquilla: 1150mm / 1220mm
Elevación: 2500-3600mm
Velocidad: 4.2/4.5km/h



EST122

Capacidad: 1.2T
Batería AGM: 2x12V 85/105Ah
Cargador: 24V/10A incorporado
Ancho de horquilla: 570/685mm
Largo de horquilla: 1150mm
Elevación: 2500-3600mm
Velocidad: 4.2/4.5km/h



EST124(L)

Capacidad: 1.2T
Batería AGM: 24V/80Ah
Batería opción litio: 24V/80Ah
Cargador AGM: 24V/10A incorporado
Cargador de litio: 24V/30A incorporado
Ancho de horquilla: 570-685mm
Largo de horquilla: 1000-1150-1220mm
Elevación: 2513-3613mm
Velocidad: 4.0/4.5km/h



ESA121(L)

Capacidad: 1.2T
Batería AGM: 24V/105/125Ah
Batería litio: 24V 100Ah
Cargador: 24V/15A incorp.
Elevación: 2513-4113mm



También disponibles modelos
ESA121-D + ESA121-M



ES12-12ES

Capacidad: 1.2T
Batería: 2x12V 85/105/120Ah
Cargador: 24V/10A incorporado
Ancho de horquilla: 600/685mm
Largo de horquilla: 1150mm
Elevación: 2515-3615mm
Velocidad: 4.0/4.5km/h



ESA121(L)-M

Capacidad: 1.2T
Batería litio: 24V 100Ah
Cargador litio: 24V 30A incorporado
Batería AGM: 24V 105Ah
Cargador AGM 24V 15A incorporado
Largo horquillas 1000-1220mm
Ancho horquillas 570-685mm
Elevación 1613-1913mm
Velocidad: 4/4.5 km/h



ESA121(L)-D

Capacidad: 1.2T
Batería litio: 24V 100Ah
Cargador litio: 24V 30A incorporado
Batería AGM: 24V 105Ah
Cargador AGM 24V 15A incorporado
Largo horquillas 1070-1220mm
Ancho horquillas 200-780mm
Elevación 2480-4080mm
Velocidad: 4/4.5 km/h



ES12-25WA(L)

Capacidad: 1.2T
Batería: 24V/210Ah
Batería de litio: 24V/205Ah
Cargador: 24V/30A externo
Cargador de litio: 24V/100A externo
Ancho de horquilla: 200-760mm
Largo de horquilla: 920-1220mm
Elevación: 2500-5000mm(min-max)
Velocidad: 5.0/5.5km/h



ES14-30WA(L)

Capacidad: 1.4T
Batería: 24V/210Ah
Batería de litio: 24V/205Ah
Cargador: 24V/30A externo
Cargador de litio: 24V/50A externo
Ancho de horquilla: 200-760mm
Largo de horquilla: 920-1220mm
Elevación: 2840-5500mm(min-max)
Velocidad: 5.5/6.0km/h



ES18-40WA(L)

Capacidad: 1.8T
Batería: 24V/280Ah | 24V/360Ah
Batería litio: 24V/205Ah
Cargador: 24V/30A externo
Cargador de litio: 24V/50A externo
Ancho de horquilla: 200-760mm
Largo de horquilla: 920-1220mm
Elevación: 2840-5500mm
Velocidad: 4.5/5.0km/h



ES15-33DM

Capacidad: 1.5T
Batería: 24V/125Ah
Cargador: 24V/10A incorporado
Ancho de horquilla: 200-765mm
Largo de horquilla: 1070mm
Elevación: 2490-3290mm
Velocidad: 5.0km/h



DS3(L)

Capacidad: 1.5T
Batería litio: 24V 40Ah
Cargador litio: 24V 15A incorporado
Batería AGM: 24V 80Ah
Cargador AGM 24V 10A incorporado
Largo horquillas 1000-1220mm
Ancho horquillas 570-685mm
Elevación 2518-3918mm
Velocidad: 4/4.5 km/h



ES15-15ES

Capacidad: 1.5T
Batería: 2x12V/125Ah
Cargador: 24V/ 30A incorporado
Ancho de horquilla: 600/685mm
Largo de horquilla: 1150mm
Elevación: 2515-3315mm
Velocidad: 5km/h



WSA121L

Capacidad: 1.2T
Batería: 24V 100Ah
Cargador: 24V/30A externo
Cargador de litio: 24V/100A externo
Ancho de horquilla: 570-685mm
Largo de horquilla: 1150-1220mm
Elevación: 2500-4800mm
Velocidad: 5/5.5 km/h



WSA161(L)

Capacidad: 1.6T
Batería WSA161: 24V 210/240
Batería WSA161L: 24V 100/205Ah
Cargador: 24V/30A externo
Cargador de litio: 24V/30A - 100A
Ancho de horquilla: 570-685mm
Largo de horquilla: 1150-1220mm
Elevación: 2500-5500mm
Velocidad: 5/5.5 km/h



ES161

Capacidad: 1.6T
Batería: 24V/80Ah
Cargador: 24V/30A incorporado
Cargador de litio: 24V/50A externo
Ancho de horquilla: 1150mm
Elevación: 1608mm
Velocidad: 4/4.5km/h




WSA161(L)

Capacidad: 1.6T
Batería litio: 24V 100Ah
Cargador litio: 24V 30A incorporado
Batería plomo: 24V 210/240Ah
Cargador plomo: 24V 30A externo
Ancho horquillas 1150mm
Largo horquillas 570-685mm
Elevación 2600-5500mm
Velocidad: 4/4.5 km/h



RSL161

Capacidad: 1.6T
Batería: 24V 205/280Ah
Cargador: 24V/100A externo
Ancho de horquilla: 570/685mm
Largo de horquilla: 1150mm
Elevación: 2600-5500mm
Velocidad: 9/11km/h



RSL161i

Capacidad: 1.6T
Batería: 24V 205/280Ah
Cargador: 24V/100A externo
Ancho de horquilla: 570/685mm
Largo de horquilla: 1150mm
Elevación: 2600-5500mm
Velocidad: 9/11km/h



ES20-20RAS(L)

Capacidad: 2T
Batería: 24V/280Ah
Batería de litio: 24V/205Ah
Cargador: 24V/30A externo
Cargador de litio: 24V/100A externo
Ancho de horquilla: 570/685mm
Largo de horquilla: 1150/1220mm
Elevación: 2700-5500mm
Velocidad: 5.5/6km/h



RSC082/122(L)

Capacidad: 0.8/1.2T
Batería plomo: 24V 210Ah
Batería litio: 24V 205Ah
Cargador: 24V 30A externo
100A incorporado (litio)
Horquillas: 920-1520mm
Elevación: 2000-3300mm
Velocidad: 5.5/6km/h



RSC152/202(L)

Capacidad: 1.5/2.0T
Batería plomo: 24V 210/280/345Ah
Batería litio: 24V 205Ah
Cargador: 24V 30A externo
100A incorporado (litio)
Horquillas: 920-1520mm
Elevación: 1067-5000mm
Velocidad: 5.5/6km/h



KSi201

Capacidad: 2.0T
Batería: 24V/205Ah
Cargador: 24V/30A incorporado
Ancho de horquilla: 570mm
Largo de horquilla: 1150mm
Velocidad: 8.5/10km/h



CQE15RL

Capacidad: 1.5T
Batería: 24V 205Ah
Cargador: 24V 100A externo
Largo de horquilla: 1070-1800mm
Elevación: 2700-5500mm



CQE15S(L)

Capacidad: 1.5T
Batería: 24V 205Ah
Cargador: 24V 100A externo
Ancho interior patas: 880-1270mm
Largo de horquilla: 1070-1370mm
Elevación: 2700-5500mm
Velocidad: 5.5/6 km/h



CQD20LB

Capacidad: 2000Kg
Batería: 48V 405Ah
Cargador: externo 48V 150A/200A
incorporado 48V 50A
Elevación: 3000-12000mm
Velocidad: 9/9.5 km/h



MFZ20M

Capacidad 2000Kg
Batería plomo-ácido 48V 560Ah
Batería litio 48V 460Ah/600Ah
Elevación: 4600-12500mm
Velocidad: 14 km/h

