

A35



Dotación de serie:



- 3 x 5.511.1109
Cepillo PPL Ø 406 mm - 16"



- 4.508.0219
Labio delantero boquilla L.1500 mm Shore 40 Th. 4 mm
- 4.508.0218
Labio trasero boquilla L.1580 mm Shore 33 Th. 6 mm

A35

- Ideal para la limpieza de grandes áreas (hasta 7.000 mq) • Presion constante de 120/170 Kg.
- Amplia capacidad de carga del depósito (reduccion de n. de paradas y maximo rendimiento de la carga de la bateria) • Dimensiones contenidas.
- Maxima estabilidad aun a plena carga, traccion a las 3 ruedas con motor independiente. • Ventanilla de inspeccion para trabajos periodicos de limpieza profunda en tiempos reducidos. • Facil e inmediato acceso a los componentes electricos. • Dosificador solucion de detergente. • Sistema filtrante integrado en la boquilla. • Dispositivo automatico de elevacion de la boquilla para la marcha atras. • Dispositivo automatico de detencion de los cepillos e interrupcion de la distribucion de detergente con la máquina parada. • Sistema anti espuma. • Cepillos auto elevacion.

Datos técnicos::

A35 8500

Código	8.572.0004
Alimentación	36 V
Ancho de trabajo	1220 mm
boquilla	1450 mm
Rendimiento horario máx.	8540 m ² /h
Capac. depósito agua limpia	280 l
Capac. depósito recuperación	315/340 l
Avance	3 ruedas/3 x 600W
potencia motor aspiración	600W
potencia motor cepillo	3 x 1000W

Fregadoras operador a bordo



Diseñada para realizar los trabajos más duros garantizando la máxima comodidad de uso. La estructura es de perfiles de acero con un espesor de 5 a 12 mm., protegida por una pintura de alta resistencia y anti-corrosión. El sistema anti-espuma reduce drásticamente la formación

de espuma protegiendo el motor de aspiración y el interruptor electrónico de flotador interrumpe la aspiración cuando el depósito está lleno. La amplia apertura del depósito permite una limpieza eficiente, rápida y completa. El depósito de la solución detergente con una capacidad de 300 litros



y la excepcional duración de la batería garantizan la máxima productividad de trabajo de su clase. La amplia apertura del depósito permite una limpieza eficiente, rápida y completa. La rueda motorizada, diseñado y construido por FA-SA, garantiza un óptimo rendimiento y una

excepcional fiabilidad (más de 30.000 horas). El innovador sistema a tres ruedas motorizadas garantiza una tracción perfecta en todas las condiciones de trabajo. La alta potencia de las tres ruedas de tracción permite a la máquina de superar pendientes considerables.



Opcional:



- 0.107.0010
Cofre baterías Pb-ácido
36V 525Ah C5



- 0.108.0003
Cargador baterías 24/36V
50/60A - 220-240/50-60



- 4.508.1167 Labio delantero de poliuretano L.1270 TH. 4
- 4.508.0897 Labio trasero de poliuretano L.1345 TH. 6



- 5.511.1110
Cepillo tynex Ø 406 mm-16"
- 5.511.1120
Cepillo PPL 0,03 Ø 406 mm-16"
- 5.511.1204
Cepillo PES Ø 406 mm - 16"



- 5.511.1111
Disco de arrastre EWU Ø 406 mm-16"



- 6.508.0031 - Ø 406 mm - 16"- beige
- 6.508.0038 - Ø 406 mm - 16"- verde
- 6.508.0045 - Ø 406 mm - 16"- negro