

A9



Vea el video en youtube:
www.youtube.com/fasavideo

Datos técnicos::	A9 50T	A9 55T	A9 66T
Código	8.516.0413	8.516.0414	8.516.0424
Alimentación	24 V DC	24 V DC	24 V DC
Ancho de trabajo	500 mm	550 mm	660 mm
boquilla	800 mm	800 mm	800 mm
Rendimiento horario máx.	2250 m ² /h	2475 m ² /h	2970 m ² /h
Capac. depósito agua limpia	67 l	67 l	67 l
Capac. depósito recuperación	77/95 l	77/95 l	77/95 l
Avance	200W/automatico	200W/automatico	200W/automatico
potencia motor cepillo	600W	600W	600W
potencia motor aspiración	480W	480W	480W

Dotación de serie:



A9 50T
• 5.511.1097
Cepillo PPL Ø 483 mm - 19"



A9 55T
• 2 x 5.511.1101
Cepillo PPL Ø 275 mm - 10"



A9 66T
• 2 x 5.511.1105
Cepillo PPL Ø 330 mm - 13"



• 4.508.X468
Labio delantero boquilla L.830
mm Shore 40 Th. 2.5 mm
• 4.508.X467
Labio trasero boquilla L.870
mm Shore 40 Th. 3 mm

A9

- Diseñado para la limpieza de grandes superficies (hasta 2.200 m²)
- Panel de control con mandos de fácil uso, regulador velocidad de avance, selector función de lavado y aspirado, indicador de nivel de carga de la batería con acción inhibitoria progresiva en la función del cepillo, aspiración y tracción, indicador del sentido de la marcha, llave de encendido general
- Regulador de la velocidad de avance
- Plato de cepillo autonivelante
- Cofre con cierre autoblocante, desmontable sin necesidad de herramientas
- Inspección rapida del motor de aspiración y del filtro, sin necesidad de herramientas
- Depósito de la solución detergente con grande abertura protegida y tapa de cierre rápido.
- Rueda con freno directo
- Ruedas sin marca
- Fácil regulación de la boquilla de secado sin necesidad de herramientas
- Boquilla de secado con sistema anti-golpe
- Contador de horas de trabajo y electroválvula.

Fregadoras operador apeado



Panel de control analógico, fácil e intuitivo. Regulador velocidad de avance. Interruptor general de llave, interruptor motor cepillo y motor de aspiración. Disyuntor térmico para proteger motor cepillo y motor de aspiración,

indicador de nivel de batería, contador de horas de trabajo. Rápido acceso al compartimiento de las baterías y de aspiración, sin el uso de herramientas. Gran capacidad del Depósito de solución, la mayor de la categoría (67 l). Palanca de



transmisión del cepillo y distribución de la solución detergente. Manguera de vaciado del depósito agua de recuperación con caudal regulable. Acoplamiento rápido para la carga de baterías. Resistente plato cepillos en acero de 15 mm.

Gran presión sobre el suelo para una limpieza profunda incluso la suciedad resistente. Sistema de auto nivelación. Electroválvula para interrumpir el flujo del detergente durante las interrupciones de trabajo.



Opcional:



- 2 x 0.107.0002
Batería tubular Pb-ácido
12V 118Ah C5



- 2 x 0.107.0063
Batería GEL 12 MFP 105
12V 105Ah C5



- 0.108.0001
Cargador baterías 24V 12A
220-240/50-60



- 5.511.1494
Kit cargador de batería a
bordo - 24V - 12A



- 4.508.1178 Labio delantero de
poliuretano L.830 TH. 3
- 4.508.1177 Labio trasero de
poliuretano L.870 TH. 4



- 5.511.1098 Cepillo tynex Ø 483
mm-19"
- 5.511.1102
Cepillo tynex Ø 275 mm-10"
- 5.511.1106
Cepillo tynex Ø 330 mm-13"
- 5.511.1128
Cepillo PPL 0,03 Ø 483 mm-19"
- 5.511.1254
Cepillo PPL 0,03 Ø 275 mm-10"
- 5.511.1255
Cepillo PPL 0,03 Ø 330 mm-13"
- 5.511.1206
Cepillo PES Ø 483 mm - 19"
- 5.511.1201
Cepillo PES Ø 275 mm-10"
- 5.511.1202
Cepillo PES Ø 330 mm-13"



- 5.511.1099
Disco de arrastre EWU Ø 483 mm - 19"
- 5.511.1103
Disco de arrastre EWU Ø 275 mm - 10"
- 5.511.1107
Disco de arrastre EWU Ø 330 mm - 13"



- 6.508.0034 - Ø 483 mm-19"- beige
- 6.508.0041 - Ø 483 mm-19"- verde
- 6.508.0048 - Ø 483 mm-19"- negro
- 6.508.0095 - Ø 280 mm-11"- beige
- 6.508.0096 - Ø 280 mm-11"- verde
- 6.508.0097 - Ø 280 mm-11"- negro
- 6.508.0030 - Ø 340 mm-13"- beige
- 6.508.0037 - Ø 340 mm-13"- verde
- 6.508.0044 - Ø 340 mm-13"- negro