



ELÉCTRICAS
Serie Mini

TRANSPALETA SEMI-ELÉCTRICA

EPT20-15EHJ
1.5 T

Nueva opción de transpaleta eléctrica de nivel básico





Características			
1.1	Fabricante		EP
1.2	Modelo		EPT20-15EHJ
1.3	Alimentación		Eléctrico
1.4	Manipulación		Acompañante
1.5	Capacidad de carga	Q (kg)	1500
1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c (mm)	600
1.8	Distancia a la carga	x (mm)	883/946
1.9	Distancia entre ejes	y (mm)	1152/1215
Pesos			
2.1	Peso (incluida batería)	Kg	140
2.2	Peso por eje con carga, parte trasera/delanterá	Kg	540/1100
2.3	Peso por eje sin carga, parte trasera/delanterá	Kg	110/30
Ruedas			
3.1	Tipo de rueda		PU/PU
3.2	Tamaño de rueda, ruedas de tracción (diámetro x ancho)	mm	φ 210x70
3.3	Tamaño de rueda, ruedas de carga (diámetro x ancho)	mm	2xφ 80x60 (φ 74x88)
3.4	Ruedas estabilizadoras (diámetro x ancho)	mm	
3.5	Número de ruedas, lado operador/ carga (x= ruedas de tracción)	mm	1x/4
3.6	Ancho de vía, delante	b ₁₀ (mm)	
3.7	Ancho de vía, detrás	b ₁₁ (mm)	410 (535)
Dimensiones			
4.4	Elevación	h ₃ (mm)	115
4.9	Altura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h ₁₄ (mm)	715/1280
4.15	Altura con las horquillas bajadas	h ₁₃ (mm)	85 (75)
4.19	Largo total	l ₁ (mm)	1588
4.20	Largo sin horquillas	l ₂ (mm)	438
4.21	Ancho total	b ₁ /b ₂ (mm)	560 (685)
4.22	Dimensiones de la horquilla	s/e/l (mm)	50/150/1150
4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b ₅ (mm)	560/685
4.32	Altura al suelo, centro distancia entre ejes	m ₂ (mm)	35
4.34.1	Ancho de pasillo con palet de 1000×1200 transversal	Ast (mm)	1669
4.34.2	Ancho de pasillo con palet de 800×1200 longitudinal	Ast (mm)	1869
4.35	Radio de giro	Wa (mm)	1415
Funcionamiento			
5.1	Velocidad de marcha con carga/sin carga	km/h	3.5/4
5.2	Velocidad de elevación con carga/sin carga	m/s	10 mm/tiempo
5.3	Velocidad de descenso con carga/sin carga	m/s	Controlable
5.8	Capacidad máxima de rampa, con carga/sin carga		2/6
5.10	Freno de servicio		Electromagnético
Motor Eléctrico			
6.1	Potencia (S2 60 min.)	kW	0.65
6.2	Potencia del motor de elevación (S3 15%)	kW	Manual
6.3	Tamaño máximo de la batería	mm	185/125/190
6.4	Batería voltaje/capacidad K20		24/30
6.5	Peso de la batería	Kg	9.5*2
Otros			
8.1	Tipo de mando de tracción		DC
10.5	Tipo de dirección		Mecánica
10.7	Nivel de ruido		74

Datos técnicos según VDI 2198

- Las especificaciones de la tabla son sólo para modelos estándar. Si necesita más información, contacte con nosotros.
- Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



OPCIONES

	EPT20-15EHJ
Longitud de la horquilla	• 800/915/1000/1070/1100/1300/1400 mm
Ancho de horquilla	• 520/600 mm
Rodillo simple	•
Altura con las horquillas bajadas	• 40 mm (Capacidad ≤ 1000 kg)
Rueda de tracción	• Rueda de poliuretano con dibujo
Báscula	•

