

## Fregadoras operador a pie

### A6 55 BT



#### Standard equipment



- 10002-14574  
Cepillo PP Ø 533 mm - 21»



- 00005-02282 Labio trasero de poliuretano L.900 mm 40 Th. 3 mm
- 00005-02283 Labio delantero de poliuretano L.860 mm 33 Th. 2 mm



- 00056-00062 Cargador de batería a bordo 24V 10A para modelo código: 37033-00020



- Manguera de recarga

### A6 55BT

- Fregadora-secadora de suelos muy compacta adecuada para trabajar en la limpieza de mantenimiento de áreas de tamaño limitado
- Ideal para la limpieza de talleres de automóviles, puntos de venta, gimnasios, centros sanitarios
- Panel de control con sistema de seguridad de presencia del operador
- Indicador de batería baja con cepillo/aspirador y corte progresivo de tracción
- Filtro de solución de agua y electroválvula
- Fácil acceso al compartimiento de la batería
- Drenaje rápido y tanque de recuperación fácilmente inspeccionable
- Ruedas que no dejan marcas
- Tanques de polietileno rotomoldeado, resistentes a golpes y ácidos
- Resistentes a golpes y ácidos
- El tanque inferior También hay compartimento para pilas.
- Funcionamiento silencioso gracias al posicionamiento protegido del motor de aspiración.
- Farmacia independiente.
- Posibilidad de montar baterías Li-ion
- Espacio para guardar accesorios bajo pedido
- Nuevo fulcro y nueva palanca para ajuste de boquilla de secado
- Nuevo nivel de ajuste de solución detergente
- Nuevo panel de control con cuadro eléctrico con Fleet Sistema Managemet (disponible bajo pedido)
- Robusta placa de cepillos de aluminio con cepillo de ataque y liberación
- Tanque de solución fácil de rellenar gracias a la Manguera especial suministrada de serie que se puede conectar directamente al suministro de agua.

|                                 | A6 55BT                | A6 55BT                |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| código                          | 37033-00021            | 37033-00022            |
| alimentación                    | 24V                    | 24 V                   |
| equipado con                    | -                      | Cargador de batería    |
| ancho de trabajo                | 550 mm                 | 550 mm                 |
| ancho de boquilla               | 800 mm                 | 800 mm                 |
| capacidad máxima de trabajo     | 2200 m <sup>2</sup> /h | 2200 m <sup>2</sup> /h |
| capacidad depósito agua limpia  | 55 l                   | 55 l                   |
| capacidad depósito recuperación | 60 l                   | 60 l                   |
| tipo de tracción                | automática/180W        | automática/180W        |
| potencia motor cepillo          | 550 W                  | 550 W                  |

## Fregadoras operador apeado




Tracción delantera con marcha atrás para facilitar los desplazamientos

Depósito de solución de polietileno, moldeado en rotacional, de grandes dimensiones y fácilmente inspeccionable, resistente a los golpes y a los ácidos



Indicador del nivel del depósito de solución



### Actualizar modelo de batería a modelo de batería de litio

- 1x 00055-00166 Batería de litio 50 Ah
- 1x 00056-00093 Cargador de batería CBH2D 24V 20A
- 2x 00078-00231 Tira de doble cerradura
- 1x 00058-03383 Cable alargador eléctrico para conexión de batería a cargador de batería 8 m
- 1x 10002-09736 lastre



### OPCIONAL



- 2 x 00055-00149  
Batería tubular Pb-ácido  
12V 118Ah C5



- 2 x 00055-00130  
Batería GEL 12 MFP 105  
12V 105Ah C5



- 2x 00055-00066 Batería de litio 25,6V 50Ah 1382Wh




- 1x 00056-00093 Cargador de batería 24V 20A



- 00005-02284 Labio trasero de poliuretano L.900 TH. 3
- 00005-02285 Labio delantero de poliuretano L.860 TH. 2



- 10002-14572 Cepillo tynex Ø 533 mm-21"
- 10002-14571 Cepillo 03 PP Ø 533 mm-21"
- 10002-14573 Cepillo PES Ø 533 mm-21"



- 10002-14570 Disco de arrastre Ø 505 mm-20"



- Sistema de llenado por flotador con acquastop bajo pedido



- 10001-12852 kit de gancho accesorio