

RECOGEPEDIDOS CON BANDEJA

CK05

CK05-2.1

CK05-3.2

CK05-3.6

CK05-4.2



RECOGEPEDIDOS CON BANDEJA



Características					
1.1	Fabricante		EP	EP	EP
1.2	Modelo		CK-05(2200)	CK-05(3200)	CK-05(3600)
1.3	Motor		Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
1.4	Tipo de operador		De pie	De pie	De pie
1.5	Capacidad de carga en la plataforma delantera	Q ₁ (kg)	227	227	227
	Capacidad de carga en la plataforma trasera	Q ₂ (kg)	137	137	137
	Capacidad de carga en la plataforma de pie	Q ₃ (kg)	136	136	136
1.9	Distancia entre ejes	y (mm)	1150	1150	1150
Pesos					
2.1	Peso (con batería)	kg	1090	1160	1230
2.2	Peso por eje con carga, lado operador/carga	kg	650/940	680/980	710/1020
2.3	Peso por eje sin carga, lado operador/carga	kg	475/615	490/670	500/730
Ruedas					
3.1	Tipo de rueda, ruedas de tracción/carga		PU/Rubber	PU/Rubber	PU/Rubber
3.2	Tamaño de rueda, ruedas de tracción (diámetro x ancho)	mm	φ230x75	φ230x75	φ230x75
3.3	Tamaño de rueda, ruedas de carga (diámetro x ancho)	mm	φ204x76	φ204x76	φ204x76
3.4	Ruedas estabilizadoras (diámetro x ancho)	mm	φ102x61.5	φ102x61.5	φ102x61.5
3.5	Número de ruedas, lado operador/ carga (x=ruedas de tracción)	mm	1,2/2	1,2/2	1,2/2
Dimensiones					
4.2	Altura de mástil replegado	h ₁	1590	1590	1670
4.8	Altura del asiento / altura de pie	h ₇	250	250	250
4.14	Altura de pie, elevado	h ¹²	2200	3200	3600
4.19	Longitud total	L ₁	1500	1500	1500
4.21	Ancho total	b ₁ /b ₂	800	800	800
4.32	Altura al suelo, en el centro de distancia entre ejes	m ₂	50	50	50
4.33	Ancho de la plataforma de carga delantera	B ₂ xL ₂	800x520	800x520	800x520
4.34	Altura inicial de la plataforma de carga delantera	h ₂	1082	1082	1082
4.35	Altura del mando de control	h ₅	1010	1010	1010
4.36	Ancho de la plataforma trasera	L ₁ xB ₁	346x660	346x660	346x660
4.37	Longitud total de la plataforma que se levanta	L ₃	1795	1795	1795
4.38	Ancho del canal	A _{st}	1750	1750	1750
4.39	Radio de giro	Wa	1385	1385	1385
Funcionamiento					
5.1	Velocidad de marcha con carga / sin carga	km/ h	5.5	5.5	5.5
	Velocidad de marcha con carga / sin carga	km/ h	3.7	3.7	3.7
	Velocidad de marcha con carga / sin carga	km/ h	2.6	2.6	2.5
	Velocidad de marcha con carga / sin carga	km/ h	1	1	0.6
5.2	Velocidad de elevación con carga / sin carga	m/ s	0.17/0.21	0.17/0.21	0.17/0.21
5.3	Velocidad de descenso con carga / sin carga	m/ s	0.35/0.26	0.35/0.26	0.35/0.26
5.8	Rampa máx., con carga/sin carga	%	0	0	0
5.10	Freno de servicio		Electromagnético	Electromagnético	Electromagnético
Motor					
6.1	Potencia (S2 60 min.)	kW	1.5	1.5	1.5
6.2	Potencia del motor de elevación a S3 15%	kW	2.2	2.2	2.2
6.3	Tamaño máximo permitido de la batería	mm	200x740x670	200x740x670	200x740x670
6.4	Batería voltaje/ capacidad nominal K20	V/ Ah	24/224	24/224	24/224
6.5	Peso de la batería	kg	163	163	163
Otros					
8.1	Tipo de control de tracción		AC	AC	AC
10.5	Tipo de dirección		Electrónica	Electrónica	Electrónica
10.7	Nivel de ruido al oído del operador	db(A)	74	74	74

Datos técnicos según VDI 2198

Nota: Δ La capacidad Q₁, para el modelo CK-05 (4200) con altura de elevación por encima de 3600 mm, la capacidad de carga máxima se reduce a 72 kg.

2. Las especificaciones de la tabla son sólo para modelos estándar. Si necesita más información, contacte con nosotros.

3. Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.