

RECOGEPEDIDOS

JX0
90-136kg





Características					
1.1	Fabricante			EP	
1.2	Modelo			JX0	
1.3	Motor			Eléctrico	
1.4	Tipo de operario			Acompañado	
1.5	Capacidad de carga	Q1	kg	90	
		Q2	kg	110	
		Q3	kg	136	
1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1095	
Peso					
2.1	Peso (Incluida batería)			kg	800
2.2	Distribución del peso	Con carga	Delantera (Conducción)	kg	-
			Trasera (Carga)	kg	-
2.3		Sin carga	Delantera (Conducción)	kg	370
			Trasera (Carga)	kg	430
Chasis					
3.1	Tipo de neumático de ruedas tracción/de carga				PU/Goma (Macizo)
3.2	Tamaño neumático, ruedas de tracción (diámetro x ancho)			mm	Φ210×70
3.3	Tamaño neumático, ruedas de carga (diámetro x ancho)			mm	Φ250×100
3.5	Número de ruedas tracción, estabilizadoras/carga (x= Ruedas motrices)			mm	1x,2/2
3.6	Ancho de pista, parte delantera/ lado de conducción		b10	mm	545
3.7	Ancho de pista, parte trasera/ lado de carga		b11	mm	640
Dimensiones					
4.2	Altura del mástil rebajado		h1	mm	1365
4.8	Altura del asiento		h7	mm	275
4.14	Altura plataforma elevada		h12	mm	3000
4.4	Altura de elevación		h32	mm	500
4.19	Longitud Total		l1	mm	1440
4.21	Ancho total		b2	mm	750
4.32	Distancia al suelo desde el centro de los ejes		m2	mm	35
4.33	Dimensiones de la horquilla		l2	mm	540x70
4.34	Altura inicial de la plataforma delantera		h2	mm	870
4.35	Altura del mango de control		h5	mm	1040
4.36	Dimensiones de la horquilla		l4	mm	490x630
4.38	Ancho de pasillo		Ast	mm	1850
4.39	Radio de giro		Wa	mm	1260
Funcionamiento					
5.1	Velocidad de desplazamiento (Con carga/Sin carga)			km/h	6,6/5
5.2	Velocidad de elevación (Con carga/Sin carga)			m/s	0,220/0,270
	Velocidad de elevación (Con carga/Sin carga)			m/s	0,038/0,040
5.3	Velocidad de descenso (Con carga/Sin carga)			m/s	0,310/0,250
	Velocidad de descenso (Con carga/Sin carga)			m/s	0,040/0,038
5.8	Máx. Rampa (Con carga/Sin carga)			%	5/8
5.10	Freno de servicio				Electromagnético
Conducción					
6.1	Potencia del motor de conducción S2 60min			kW	0,65
6.2	Potencia del motor de elevación en S3 15%			kW	2,2
6.3	Tamaño máximo de batería			mm	460x260x330
6.4	Voltaje de la batería / capacidad nominal K5			V/Ah	24V/120Ah
6.5	Peso de la batería			kg	30 (60)
Otras características					
8.1	Tipo de control de conducción				DC
10.5	Tipo de dirección				Electrónica
10.7	Nivel de presión sonora en los oídos del conductor			dB (A)	74

Datos técnicos según VDI2198

- Las especificaciones de la tabla son sólo para modelos estándar. Si necesita más información, contacte con nosotros.
- Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



JX0

