



Modelos KS-CF (con desplazamiento)

Model	Capacity	Load Centre	Opening range	Arm dimensions	Frame Width	Minimum Carriage Width	Weight	Centre of Gravity	Centre of Gravity	Effective Thidkness	Ground clearance	Mounting Class
	Q kg	BP mm	B mm	LxAxE mm	I mm	FL mm	W kg	HCG mm	VCG mm	LL mm	P mm	ISO 2328
KS 05 CF0A	500	400	410-1300	800x1000x26	800	690	423	319	364	148	29	2 A
KS 05 CF0A	500	300	400-1350	600x620x26	870	690	293	197	256	148	29	2 A
KS 05 CF0A	500	350	400-1350	700x700x26	870	690	329	243	201	148	29	2 A
KS 05 CF0A	500	350	400-1350	700x1050x26	870	690	411	282	373	148	29	2 A
KS 05 CF0A	500	300	500-1550	600x620x26	870	690	304	194	261	148	29	2 A
KS 05 CF1A	500	350	500-1550	700x700x26	870	690	338	240	275	148	29	2 A
KS 05 CF2A	500	350	500-1550	700x1050x26	870	690	420	276	328	148	29	2 A
KS 05 CF3A	500	400	500-1550	800x1000x26	870	690	442	315	367	148	29	2 A
KS 05 CF4A	500	400	500-1550	800x620x26	870	690	342	264	259	148	29	2 A
KS 05 CF5A	500	600	490-1540	1200x800x26	870	690	554	490	320	148	29	2 A
KS 05 CF5A	500	350	300-1250	700x1050x26	970	690	416	279	379	148	29	2A
KS 05 CF0A	500	300	600-2040	600x620x26	1160	690	336	185	258	148	29	2 A
KS 05 CF1A	500	350	600-2040	700x700x26	1160	690	371	224	269	148	29	2 A
KS 05 CF2A	500	350	600-2040	700x1050x26	1160	690	461	262	373	148	29	2 A
KS 05 CF3A	500	400	600-2040	800x1000x26	1160	690	482	295	363	148	29	2 A
KS 05 CF4A	500	600	600-2040	800x620x26	1160	690	374	248	254	148	29	2 A
KS 05 CF5A	500	600	590-2030	1200x800x26	1160	690	593	474	311	148	29	2 A
KS 05 CF5A	500	350	700-2450	700x1050x26	1370	690	497	242	363	148	29	2 A
KS 10 CF0A	1000	350	400-1350	700x1050x26	870	690	411	282	373	148	29	2A
KS 10 CF0A	1000	300	500-1550	600x620x26	870	690	304	194	261	148	29	2 A
KS 10 CF1A	1000	350	500-1550	700x700x26	870	690	339	240	275	148	29	2 A
KS 10 CF2A	1000	350	500-1550	700x1050x26	870	690	420	276	378	148	29	2 A
KS 10 CF3A	1000	400	500-1550	800x1000x26	870	690	442	315	367	148	29	2 A
KS 10 CF4A	1000	600	500-1550	800x620x26	870	690	342	264	259	148	29	2 A
KS 10 CF5A	1000	600	490-1540	1200x800x26	870	690	554	490	320	148	29	2 A
KS 10 CF1A	1000	350	400-1530	700x700x26	1050	690	351	234	270	148	29	2 A
KS 10 CF2A	1000	350	400-1530	700x1050x26	1050	690	435	266	373	148	29	2 A
KS 10 CF0A	1000	300	500-1730	600x620x26	1050	690	325	190	256	148	29	2 A
KS 10 CF1A	1000	350	500-1730	700x700x26	1050	690	358	234	270	148	29	2 A
KS 10 CF2A	1000	350	500-1730	700x1050x26	1050	690	442	266	373	148	29	2 A
KS 10 CF3A	1000	400	500-1730	800x1000x26	1050	690	462	300	364	148	29	2 A
KS 10 CF0A	1000	300	600-2040	600x620x26	1160	690	336	185	258	148	29	2 A
KS 10 CF1A	1000	350	600-2040	700x700x26	1160	690	371	224	269	148	29	2 A
KS 10 CF2A	1000	350	600-2040	700x1050x26	1160	690	461	262	379	148	29	2 A
KS 10 CF3A	1000	400	600-2040	800x1000x26	1160	690	482	295	363	148	29	2 A
KS 10 CF4A	1000	600	600-2040	800x620x26	1160	690	374	248	254	148	29	2 A
KS 10 CF5A	1000	600	590-2030	1200x800x26	1160	690	593	474	311	148	29	2 A
KS 10 CF5A	1000	350	400-1740	700x700x26	1260	690	383	218	269	148	29	2 A
KS 10 CF5A	1000	350	400-1740	700x1050x26	1260	690	467	234	368	148	29	2 A

Notas:

- Dos funciones hidráulicas.
- Desplazamiento incorporado con válvula de regulación de presión.
- Válvula de retención con regulador de presión.
- Placas cubiertas de goma con un alto coeficiente de fricción.

Sobre pedido:

- Otras capacidades, dimensiones de brazos diferentes y aperturas.
- Diversos recubrimientos de los brazos
- Apoyo de carga.