

A13 R UP



Dotación de serie:



A 13 R 75 UP

- 2 x 5.511.1168
Cepillo PPL Ø 360 mm - 14"



A 13 R 85 UP

- 2 x 5.511.1688
Cepillo PPL Ø 430 mm - 17"



A 13 R 75 UP

- 4.508.0646
Labio delantero boquilla L. 925 mm Shore 40 Th. 3 mm
- 4.508.0605
Labio trasero boquilla L. 1015 mm Shore 30 Th. 4 mm

A 13 R 85 UP

- 4.508.1196
Labio delantero boquilla L. 1027 mm Shore 40 Th. 3 mm
- 4.508.1195
Labio trasero boquilla L. 1150 mm Shore 33 Th. 4 mm



- 0.108.0054
Cargador de batería a bordo CBH2D 24V 20A

Datos técnicos::	A13 R 75 UP	A13 R 85 UP
Código	8.574.4101	8.574.4104
Alimentación	24 V DC	24 V DC
Ancho de trabajo	750 mm	850 mm
boquilla	900 mm	900 mm
Rendimiento horario máx.	3750 m ² /h	4100 m ² /h
Capac. depósito agua limpia	110 l	110 l
Capac. depósito recuperación	130/155 l	130/155 l
Avance	600W/automatico	600W/automatico
potencia motor aspiración	1300 mmH ₂ O/400W	1300 mmH ₂ O/400W
potencia motor cepillo	2 x 400 W	2 x 400 W

A 13 R UP

- Ideal para la limpieza de grandes áreas (hasta 4.000 m²)
- Presion constante de 50 Kg.
- Amplia capacidad de carga del depósito (reduccion del n. de paradas y maximo rendimiento de la carga de la bateria).
- Dimensiones contenidas 810 mm de ancho.
- Estabilidad aun a plena carga, traccion anterior con reductor de radio de giro.
- Ventanilla de inspeccion para trabajos periodicos de limpieza profunda en tiempos reducidos.
- Facil e inmediato acceso a los componentes electricos.
- Dosificador solucion detergente.
- Dispositivo eléctrico elevacion boquilla de secado y cepillos.
- Sistema anti espuma.
- Mando para elevacion boquilla de secado con dispositivo de seguridad en fase de marcha atrás.

Fregadoras operador a bordo



El depósito de agua y detergente sirve como compartimiento de la batería, permitiendo el alojamiento de baterías con gran capacidad otorgando un trabajo continuado. Amplia capacidad del depósito de polietileno a prueba de golpes y ácido (110 l) el cual mejora la productividad evitando recargar frecuentemente y tiempo de

inactividad. Los controles intuitivos y simples reducen el tiempo de entrenamiento del operario. Bajos costes de mantenimiento por la sencilla placa del cepillo mecánico y el sistema de elevación de la escobilla. La placa del cepillo aplica una presión muy elevada (50 Kg) al suelo, que fuerte y profundamente eliminan



cualquier tipo de suciedad. Nuevo panel de control con controles y pantalla digital. Pantalla digital: con contador de horas, indicador del nivel de carga de la batería, indicador de nivel de agua del depósito vacío e indicador de tracción delantera/trasera. Ajuste de la velocidad de control, bocina, interruptor del motor

de aspiración con apagado retardado, interruptor de selección de la placa del cepillo de ascenso/descenso, interruptor del motor del cepillo. La forma ergonómica y cómoda de la máquina permite trabajar al operario sin esfuerzo durante un período de tiempo largo mejorando así la productividad.



Opcional:



• 4 x 0.107.0004
Batería Modular Pb-ácido
6V 180Ah 5S



• 4 x 0.107.0072
Batería GEL 6 MFP 180
6V 180Ah 5S



• 4.508.0901 labio delantero de poliuretano L925 TH.3 Sh.40
• 4.508.0900 labio trasero de poliuretano L1015 TH.4 Sh.40

• 4.508.1251 labio delantero de poliuretano L1027 TH.3
• 4.508.1252 labio trasero de poliuretano L1150 TH.4



• 5.511.1246
Cepillo Iynex Ø 360 mm-14"
• 5.511.1169
Cepillo PPL Ø 360 mm-14"
• 5.511.1203
Cepillo PES Ø 360 mm-14"

• 5.511.1713
Cepillo Iynex Ø 430 mm-17"
• 5.511.1711
Cepillo PPL Ø 430 mm-17"
• 5.511.1712
Cepillo PES Ø 430 mm-17"



• 5.511.1592
Disco de arrastre EHU Ø 380 mm-15"
• 5.511.1095
Disco de arrastre EHU Ø 406 mm-17"



• 6.508.0143 - Ø 380 mm - 15" beige
• 6.508.0144 - Ø 380 mm - 15" verde
• 6.508.0141 - Ø 380 mm - 15" negro

• 6.508.0032 - Ø 406 mm - 17" beige
• 6.508.0039 - Ø 406 mm - 17" verde
• 6.508.0046 - Ø 406 mm - 17" negro