

# Plataforma de tijera autopropulsada todo terreno

GS™ - 4390 RT  
GS™ - 5390 RT



- Plataforma de tijera todo terreno, de gran tamaño, para llevar a cabo los trabajos más exigentes, con mayor pendiente superable y tracción a las cuatro ruedas.



**Genie Industries**



## GS™-4390 RT y GS™-5390 RT

Plataforma de grandes dimensiones con piso de aluminio antideslizante e intercambiable, equipada con doble extensión delantera de 1,5 m estándar y trasera de 1,2 m opcional. Posibilidad super extensión : delantera de 1,93 (opcional) y trasera de 1,63 m (opcional)

Sistema de barandillas totalmente abatible para facilitar la carga y descarga de materiales.

Bandeja extraíble del motor que permite un fácil acceso a sus componentes.

Estabilizadores hidráulicos con nivelación automática estándar en la GS-5390 RT y opcionales en la GS-4390 RT

Sistema de diagnóstico de averías incorporado

### Características estándar

La GS-4390 RT tiene una altura de trabajo de 14,9 m y la GS-5390 RT de 18 m

Capacidad de carga de 680 kg en ambos modelos y posibilidad de cargar hasta 800 kg (opcional) para el GS-4390 RT

Tracción integral permanente en las cuatro ruedas

Hasta un 50% de pendiente superable

Controles proporcionales para la traslación y la elevación

2 velocidades de elevación

Dos puertas de acceso delantera/trasera con cierre automático

Interruptores de parada de emergencia en los controles de la base y en los de la plataforma

Multidiscos de freno para suave deceleración

Neumáticos rellenos de espuma todo terreno

Cableado AC a la plataforma

Alarma de descenso

Sensor de inclinación con alarma

Bocina

Cuenta horas



### Especificaciones

| Modelo                                    | GS-4390 RT                                  | GS-5390 RT |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| Altura de trabajo <sup>1</sup>            | 14,9 m                                      | 18 m       |
| Altura de la plataforma                   | 13,1 m                                      | 16,2 m     |
| Altura - replegada                        |                                             |            |
| (A) barandillas                           | 2,93 m                                      | 3,15 m     |
| barandillas bajadas                       | 2,25 m                                      | 2,47 m     |
| (B) Suelo/plataforma                      | 1,80 m                                      | 2,02 m     |
| (C) Longitud - máquina replegada          |                                             |            |
| 1 extensión de plataforma                 | 3,94 m                                      | n/a        |
| 2 extensiones de plataforma               | 3,98 m                                      | n/a        |
| con estabilizadores                       | 4,88 m                                      | 4,88 m     |
| (D) Ancho                                 | 2,29 m                                      | 2,29 m     |
| (E) Distancia entre ejes                  | 2,92 m                                      | 2,92 m     |
| (F) Altura libre sobre el suelo           | 0,36 m                                      | 0,36 m     |
| (G) Ancho de la plataforma                | 1,83 m                                      | 1,83 m     |
| (H) Longitud de la plataforma             |                                             |            |
| con 1 extensión de plataforma             | 5,4 m                                       | 5,4 m      |
| con 2 extensiones de plataforma           | 6,57 m                                      | 6,57 m     |
| con "Super" extensión                     | 7,38 m                                      | 7,38 m     |
| Extensión de la plataforma                |                                             |            |
| delantera estándar                        | 1,52 m                                      | 1,52 m     |
| trasera opcional                          | 1,22 m                                      | 1,22 m     |
| super - delantera/trasera                 | + 0,41 m                                    | + 0,41 m   |
| Capacidad de elevación                    | 680 kg/800 kg                               | 680 kg     |
| Capacidad de carga en la extensión        | 227 kg                                      | 227 kg     |
| Radio de giro exterior                    | 5,33 m                                      | 5,33 m     |
| Radio de giro interior                    | 2,16 m                                      | 2,16 m     |
| Motor de alimentación                     | Deutz Diesel 56 CV (42 kw)                  |            |
| Bomba de emergencia eléctrica             | 12V DC                                      | 12V DC     |
| Velocidad de desplazamiento - replegada   | 8,0 km/h                                    | 8,0 km/h   |
| Velocidad de desplazamiento - elevada     | 1,1 km/h                                    | 1,1 km/h   |
| Velocidad de elevación/descenso           | 45 s/39 s                                   | 55 s/49 s  |
| Estabilizadores con nivelación automática |                                             |            |
| capacidad lateral/longitudinal            | 12°/7°                                      | 12°/7°     |
| Controles proporcionales                  | 2 velocidades de elevación y tracción       |            |
| Neumáticos                                | 12-21,5 rellenos de espuma                  |            |
| Pendiente superable (4x4)                 | 50%                                         | 50%        |
| Tracción                                  | 4x4                                         | 4x4        |
| Multidiscos de freno                      | En las ruedas traseras (en los dos modelos) |            |
| Capacidad del deposito de combustible     | 113,6 l                                     | 113,6 l    |
| Capacidad del deposito hidráulico         | 113,6 l                                     | 113,6 l    |
| Peso <sup>2</sup>                         | 6 393 kg                                    | 7 856 kg   |

<sup>1</sup> Altura de trabajo = altura de la plataforma + 1,80 m

<sup>2</sup> Peso varia en función de las opciones y de los estándar del país. Peso indicado es el modelo estándar 4x4, diesel.

Estabilizadores : +771 kg

Doble extensión : +136 kg

Super doble extensión : +210 kg

### Opciones y accesorios

Estabilizadores hidráulicos con nivelación automática (GS-4390 RT)

800kg de capacidad de carga(GS-4390RT)

Generador de AC 2000 vatios

Plataforma con doble extensión

Plataforma con "super" extensión 7,3 m

Radiador del aceite hidráulico

Luces indicadora intermitente doble

Alarma de movimiento

Luces de trabajo en la plataforma

Tona de aire en la plataforma

Porta tubos

### Cumple con las normas CE

(y los estándar del país donde se suministra la máquina)

**LIFTISA**

dk RENTAL SPAIN, SA

liftisa@dkrental.es

**902 100 696**

**Genie Industries**

GENIE UNITED STATES

18340 NE 76th Street

P.O. Box 97030

Redmond, Washington 98073-9730

Telephone (425) 881-1800

Toll Free in USA/Canada 800-536-1800

Fax (425) 883-3475